

АТА-125/АТА-125В

125-Ваттная широкополосная автоматическая антенна

Соответствующая жестким требованиям по ударам и вибрации, полностью водозащищенная, полностью погружаемая АТА-125/125В обеспечивает быструю установку канала связи и высочайший уровень надежности связи в любых условиях эксплуатации.

АТА-125/125В имеют следующие существенные особенности:

Быстрая установка линии связи (ALE)

- АТА-125/125В автоматически определяют оптимальную точку настройки при всех условиях эксплуатации.
- Встроенная память автоматически сохраняет любую конфигурацию, требуемую для настройки на заданную частоту. При вызове определенной частоты для работы АТА-125/125В быстро реконфигурируются на требуемую частоту. Если внешние условия влияют на качество связи, АТА-125/125В автоматически перенастраиваются для оптимизации качества сигнала.
- Подача ВЧ мощности, питание и управление осуществляется по ВЧ кабелю

Надежная КВ радиосвязь

- С использованием современной технологии управления микропроцессором АТА-125/125В обеспечивают точную и постоянную настройку во всем рабочем диапазоне 1,6-30 МГц.

Простота установки

АТА-125/125В могут быть легко и быстро установлены на большинстве мобильных объектов, не требуя специальных инструментов.



	АТА-125	АТА-125В
Диапазон частот		1,6 - 30 МГц
Подводимая мощность:	125 Вт пик и средняя	125 Вт пик / 60Вт средняя
Мощность при настройке:		5 - 7 Вт
Вх. импеданс настроенной антенны:		50 Ом с КСВ ≤ 1,5
ДН в азимутальной плоскости:		Всенаправленная ±1 dB
Время настройки из памяти:		< 300 мс
Емкость памяти:		500 установок
Напряжение питания:	12 В DC, 1,2 А. питание от радиостанции	
Рабочий цикл:	Голос и данные в непрерывном цикле	Голос и ограниченный цикл передачи данных
Высота антенны:		Стеклопластиковая антенна, 1,5-1,8м Возможна поставка другой высоты.
Вес тюнера:		5,9 кг
Диапазон рабочих температур:		-30°C ... +60°C
Температура хранения:		-40°C ... +85°C
Влажность		95%
Размер тюнера	530 x 128 x 114 мм	326 x 198 x 198 мм